


*Tersch*



**ZUNDAPP**

**KS 601**

[www.zundappfool.com](http://www.zundappfool.com)



### Technical Specifications

2-cylinder 4-stroke flat-twin engine Zündapp, bore 75 mm, stroke 67.6 mm, 397 cc., 28 HP, 6.5 h. v., circuit-type lubrication, gear pump. Battery and ignition lighting set Moris 30/70 watt, 3 carburetors with one large airfilter, 4-speed gear Zündapp Duplex chain, integrally attached to engine. Multi-plate clutch in oil. Elastic shaft drive. Four gear changes. Tubular cradle frame, welded. Front and rear stand and lateral support. Telescopic front fork with hydraulic shock absorber. Steering damper. Large internal expanding brakes. Tyres 3.519" wired on balloons. Wheelbase 1425 mm. Overall length 2160 mm, overall width 925 mm, overall height 1010 mm, saddle height 740 mm. Ground clearance 130 mm, Maximum load 200 kg. Tank capacity 21 lit. (4.6 gall. engl., 3.5 gall. amer.). Total weight—dry—300 kg. Fuel consumption 4.5 lit./100 km approx. (1 gall. engl. 62 miles, 1 gall. amer. 52 miles). Maximum speed up to 135 km/p.h. (84 m. p.h.) for sale riding. Comfortable oversize rubber saddle, handlebars and foot rests adjustable, twist grip throttle, detachable rear mudguard and.

Equipment: First class enamel finish, bright parts chromium plated, knee grip, full set of tools, tyre pump, speedometer incorporated in the headlamp (to be illuminated), anti-theft lock.

### Description Technique

Moteur Zündapp à 2 cylindres, 4 temps, cylindre boxer, alésage 75 mm, course 67,6 mm, cylindrée 397 cm<sup>3</sup>, puissance 28 CV, OHV, graissage à circulation et pompe à engrainage. Batterie-allumage-éclairage Moris 30/70 Watts. Deux carburateurs avec grand filtre à air. Boîte de 4 vitesses Zündapp avec chaînes de commande Duplex. Claque au moteur, embrayage à disques dans de l'huile. Transmission élastique à cardan. Sélecteur au pied. Cadre à berceau en tube, soudé. Support-téler aux roues avant et arrière, support latéral. Fourche avant télescopique avec amortisseur hydraulique. Amortisseur de direction. Suspension télescopique arrière avec amortisseur hydraulique. Trois grands freins à tambours. Presso à fringes-ballon 3,5—19. Emportement 1425 mm, longueur totale 2160 mm, largeur totale 925 mm, hauteur totale 1010 mm, hauteur de selle 740 mm, hauteur de sol 130 mm. Charge utile maximum 200 kgs. Contenance du réservoir à essence 21 litres. Poids total sans essence 300 kgs. Consommation de combustible env. 4,5 lit/100 kms. Vitesse maximum jusqu'à 135 km/heure pour sale. Large selle caoutchouc avec ressort à pression, guidon et repose-pieds réglables, poignée horizontale gre, le levai de la garde-boue arrière à enlever.

Équipement: Excellent émailage brillant extra, aménagement chromé, amortisseur électrique, genouillères, outillage complet, pompe à pneus, indicateur de vitesse à cadran lumineux incorporé dans le phare, serrure antivol.

### Características técnicas:

Motor Zündapp de dos cilindros a cuatro tiempos, sistema Boxer, diámetro del cilindro 75 mm, carrera del cilindro 67,6 mm, cilindrada 397 cm<sup>3</sup>, 28 CV, OHV, con lubricación circulatoria y bomba de engranaje. Batería de encendido Moris de 30/70 vatios. Dos carburadores con amplio filtro de aire. Caja Zündapp de 4 velocidades con cadena de impulsión Duplex, formando un bloque con el motor, embrague de múltiples discos en aceite. Transmisión elástica por cardán. Cambio de velocidades accionado por el pie. Baulidor de tubos soldados, sellados. Soportes en las ruedas delantera y trasera, y apoye lateral. Manija de aceleración telescópica con amortiguador hidráulico de choques. Amortiguador de dirección. Suspensión telescópica de la rueda trasera con amortiguador hidráulico. Frenos muy grandes de zapatas interiores. Neumáticos reforzados con cámara de acero 3,5—19. Distancia entre ejes 1425 mm, largo total 2160 mm, ancho total 925 mm, altura total 1010 mm, altura de sillín 740 mm, altura mínima al suelo 130 mm. Carga máxima admisible 200 kgs. Capacidad del tanque 21 litros. Peso total sin combustible del tanque 300 kgs. Consumo de combustible aprox. 4,5 litros los cien kilómetros. Velocidad máxima hasta a 135km/hora con una persona. Amplio sillín de goma con resorte a presión, manillar y apoyapies ajustables, puño de acelerador, parte extrema desmontable del guardabarro trasero.

Equipamiento: Excelente esmalte brillante con amplio cromado, botina eléctrica, gomas protectoras de tanque, equipo abundante de herramientas, inflador, velocímetro iluminado en el faro, engranamiento contra robo.

ZÜNDAPP-WERKE G.M.B.H., NÜRNBERG-20